ICI_07











Medidas:

- Altura:	760 mm
- Diámetro:	136 mm

EXTINTOR DE CO2 5KG

Descripción:

Los extintores de dióxido de carbono son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de incendio clase B (combustibles líquidos) y clase C (gases inflamables).
Homologado y Certificado por ECA.
Fabricado según EN-3/96.
Casco marcado CE.
Eficacia A 89B C.

Instalación:

- Se instalará en la pared (si no dispone de hornacina facilitada al efecto), en el Archivo-Rack, en los recorridos naturales de evacuación, en lugar perfectamente visible y accesible, a menos de 15 metros de cualquier origen de evacuación.
- El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor supere los 1,70 metros.
- Es recomendable colocar extintores cerca de los puntos en los que existen más probabilidades de que se inicie un fuego.
- Debe colocarse siempre en una pared vertical y cerca de los puntos de evacuación

Especificaciones Técnicas:

- Capacidad:	5 Kg
- Agente extintor:	CO2
- Agente impulsor:	CO2
- Soporte:	Metálico para pared
- Presión de servicio:	174 Bar (60º)
- Presión de prueba:	250 Bar.
- Eficacia:	A 89B C
- Temperatura de servicio:	-20ºC – 60ºC
- Peso cargado:	18 kg