4.4.2.2. VIDRIERÍA FACHADA CAJEROS/PRE-LOBBY

VIE_02

Descripción

Vidrio Protect SP514 6+6 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain; bajo esta denominación se recogen las
composiciones ensayadas según la norma UNE-EN 356 y cuya clasificación corresponde a un nivel P5A o superior, considerando que este ya aporta un nivel de seguridad reforzada frente a los niveles básicos.

Datos técnicos

PROPIEDAD		NORMA	VALOR
Espesor		---	14.3
Peso		---	32.4 kg/m²
Seguridad de uso	Ensayo del péndulo	EN 12600	1B1
Antiagresión	Caída de bola PXA	EN 356	P5A
Aislamiento al ruido aéreo		---	37 dB (-1;-3)
Emisividad int/ext normal		---	0.89
Transmitancia luminosa		EN 410	87%
Refletancia int/ext luminosa		EN 410	8%
Transmitancia del color			Ra:98
Reflectancia exterior del color			Ra:98
Transmitancia de la energía solar		EN 410	68%
Reflectancia int/ext		EN 410	7%
Absorción A1		EN 410	26%
Factor solar g		EN 410	0.74
Coeficiente de sombra		EN 410	0.85
Trasmisión térmica		EN 673	Ug: 5.2 W/(m².K)

