ISG_0102



CENTRAL DE SEGURIDAD
(SIEMENS SPC5330.320)


Descripción:
Central de alarmas microprocesada y bidireccional.
Comunicación IP de serie.
8 zonas ampliables a 128, con detección enmascaramiento.
6 salidas ampliables a 128.
16 particiones.
256 códigos de usuario.
32 calendarios.
Memoria de 10.000 eventos intrusión
Transmisores RTB y/o GSM opcionales.
Caja metálica con puerta con bisagras, tamper y antidespegue y capacidad para batería de 12V/17Ah.
Certificada EN50131 Grado 3.

Medidas:
415 mm x 326 mm x 114 mm (A x H x F)

Peso:
7,3 kg

Composición:
Color de la caja: Blanco (RAL9003)

Especificaciones Técnicas:
Alimentación: 220 Vca.
Fuente de Alimentación:
Tipo A (según EN50131-1) en placa base.
Consumo máximo: 200 mA
Consumo máximo: 325 mA (RTB + GSM)
Corriente máxima salida auxiliar: 750 mA.
Capacidad max. de batería: 17Ah / 12V
Temp. de funcionamiento :-10°C ~ +50°C



Expansor



Fuente de alimentación Grado 3









Módulo línea telefónica



Módulo GSM

Instalación:
- En el Armario de Centralización
- El cableado se puede instalar de superficie o empotrado.
- Conexión punto a punto a cada uno de los elementos (desde la placa o el expansor).
- Conexión al router y alimentación.