

## IEI_AG0205

**TIRA FLEXIBLE DE LEDS**

**GENERAVANCE Banda-Lux**

| | |
|---|---|
| **Tipo de LED** | 3014 SMD. OSRAM |
| **Cantidad de LED** | 144 Led / metro |
| **Estanqueidad** | IP44 |
| **Potencia** | 19W / metro |
| **Tensión** | 24Vcc |
| **Cotas** | 8 x 1.5 x 500mm |
| **Vida estimada** | ver información diodo LED |
| **Lumen / metro** | 2600 |
| **Color de luz** | 6000º K |
| **Dimable** | No |

OSRAM
LED Technology included

| | |
|---|---|
| Description of LED light source tested | DURIS E 3 (LCW JNSH.EC) |
| LED drive current used in the test | 30 mA |
| Test duration | 6,000 hours |
| Test duration used for projection | 1,000 hours to 6,000 hours |



| | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Case Temperature (solder-point) | $T_S$ = 25° C | $T_S$ = 55° C | $T_S$ = 85° C |
| Sample size | 25 | 25 | 25 |
| α | 2.902E-06 | 5.797E-06 | 1.145E-05 |
| B | 1.012E+00 | 1.019E+00 | 1.018E+00 |
| Projected L70 | 127,087 hours | 64,711 hours | 32,725 hours |
| Reported L70 | > 36,000 hours | > 36,000 hours | 32,725 hours |




