4.2.4.1. ESMALTE ACRÍLICO ACUOSO

RPI_01



Descripción

Esmalte acrílico acuoso para el pintado de paramentos verticales de la zona del distribuidor, con un secado rápido y un olor poco intenso.

Usos

Utilizado en el pintado de paredes interiores, pudiendo también ser utilizado en madera y metal adecuadamente protegidos. Ideal para locales donde se exija una mayor resistencia y lavabilidad del que se obtiene con pinturas acuosas convencionales. En nuestro caso será utilizada en paredes de la zona de ventas, es decir, distribuidor y zona de caja.

Características

-Bajo olor

-Lavable con agua y detergente

-Película resistente a los hongos

-Clasificación de Reacción al Fuego M1

-Acabado: Mate/liso

-Color: Blanco

-Sustratos: Paredes interiores, madera y metal

-Rendimiento práctico: 12 a 15 m²/L por capa
-Proceso de aplicación: Rodillo de pelo corto, brocha o pistola

- Tiempo de secado: Superficial- 60min aprox

Repintado- 6 horas aprox.

-Estabilidad en el almacén: 2 años, almacenada en los envases de origen, temperatura entre 5 y 40ºC

Condición de aplicación

-Preparación del producto: Agitar hasta la homogenización completa.

-Dilución: Rodillo de pelo corto/brocha: 1ª capa diluida al 10% con agua, capas restantes con 5%; pistola: 15% con agua.

-Aplicación: entre dos o tres capas; se recomienda un ligero mateado con lija fina para la adherencia.

-En paredes nuevas y sobre estucos proyectados y yeso acartonado, aplicar una capa de Primátio EP/GC 300 (ref.10-600).