
ICI_04















PULSADOR DE INCENDIOS
(MORLEY PUL-VSN)

Descripción:
Los pulsadores de incendios manuales son componentes del sistema de detección de incendios que al presionar su ventana, permiten que la central procese la situación de la alarma.
Su función es avisar a los usuarios.
Pulsador manual de alarma, rearmable, de superficie, con tapa de protección.
Incluye tres tipos de activación por contacto seleccionables.
Sistema de rearme mediante llave incluida.
Cumple: EN54-11:2001
Certificado CPD: 1035-CPD-900609/02

Instalación:
- Se instalará en la pared (si no disponemos de horacina), en los recorridos naturales de evacuación, en lugar perfectamente visible y accesible, a menos de 25 metros de cualquier origen de evacuación.
- Altura de montaje entre 1,2 y 1,5 m.
- El cableado se realizará desde la Central de Incendios).
- El cableado se puede instalar de superficie o empotrado.
- Uso exclusivo en interiores

Especificaciones Técnicas:
- Tensión mínima: 12Vcc/ca.
- Temperatura de Trabajo: -30ºC a 70ºC
- Categoría de protección: IP 24D
- El pulsador proporciona un contacto seco.
- Contacto: C/NC, NA/680Ω, Zenner 5.1V.1W

Accesorios:
- Caja para montaje en superficie.
- Tapa protectora.
- Llave para rearme.

Materiales:
- Color de la carcasa: Rojo (RAL3001)
- Cristal: Lámina plástica con banda roja.
- Tapa protección: Metacrilato transparente.

Medidas:
110 mm x 110 mm x 59 mm (Ancho x Alto x Fondo)

Entubado:
Canaleta 20 mm x 20 mm (Superficie).
Tubo corrugado Ø 20 mm (Empotrado).

Cableado:
Cable de alarma 4 x 0,22 mm LSZH.