ICI_06











Especificaciones Técnicas:

- Capacidad:	6 Kg
- Altura:	445 mm
- Diámetro:	160 mm
- Agente extintor:	Agua + aditivos
- Manómetro:	Latón
- Válvula:	Latón
- Presión de servicio:	13 bar (20º)
- Presión de prueba:	21 bar.
- Peso cargado:	9,3 kgs



Medidas:
110 mm x 110 mm x 59 mm (Ancho x Alto x Fondo)

EXTINTOR POLVO ABC 6KG

Descripción:
Extintor de agua + aditivos para fuegos de clase A, B y F, que gracias a su aditivo a partir de tensoactivos fluorados e hidrocarbonados, disolventes, y sales ignifugantes forma una película acuosa que evita el contacto del combustible con el oxígeno y ayuda a prevenir su evaporación.
Además, el agua contenida en la espuma produce un efecto refrigerante.
Su manguera con boquilla difusora la hace muy adecuada para acometer con gran eficacia los fuegos de clase B.
Soldadura en la parte inferior del cilindro.
Homologado y Certificado por ECA.
Fabricado según EN-3/96.
Casco marcado CE.
Eficacia 27A 183B.

Instalación:
- Se instalará en la pared (si no dispone de hornacina facilitada al efecto), en los recorridos naturales de evacuación, en lugar perfectamente visible y accesible, a menos de 15 metros de cualquier origen de evacuación.
- El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor supere los 1,70 metros.
- Es recomendable colocar extintores cerca de los puntos en los que existen más probabilidades de que se inicie un fuego.

Materiales:
- Color: Rojo (RAL3000), pintado con pintura epoxypoliéster.
- Cilindro de acero revestido interiormente con PVC.
- Soldadura en la parte inferior del cilindro.