
5.5.1.7. DETECTOR DE CORTINA

ISG_0107





DETECTOR CORTINA
(CURTAIN-PM)

Descripción:
Proporciona una cortina protectora de 10 m muy estrecha, de sólo 3º.
Combina tecnología PIR (infrarrojo pasivo) y Microondas.
Protección antienmascaramiento por barrera de infrarrojos activos.
Sensibilidad detección PIR ajustable.
Sensibilidad detección Microondas ajustable.
Lógica combinación detección PIR/Microondas (Y/O) programable.

Composición:
- Color: Blanco

Instalación:
- Instalación en pared,y esquinado, con posibilidad de giro 90º, para techos con lamas.
- Altura de montaje recomendada: 2 m.
- El cableado se puede instalar de superficie o empotrado.

Especificaciones Técnicas:
- Contacto de alarma NC.
- Tensión de trabajo: 9 -14 VCCV
- Corriente (máxima): 30 mA
- Corriente (de reposo): 20 mA
- Categoría de protección: IP 65
- Rango de temperatura -37 a +70 ºC.

Medidas:
104 mm x 35 mm x 35 mm

Accesorios:
- Soporte de montaje a 90º



Entubado:
- Canaleta 20 mm x 20 mm (Superficie).
- Tubo corrugado Ø 20 mm (Empotrado).

Cableado:
- Cable de alarma 6 x 0,22 mm.+ 2 x 0,7 mm.

DETALLE INSTALACION DETECTOR CORTINA

