4.2.4.2. PINTURA PLÁSTICA ANTIMOHO

RPI_02



Descripción

Pintura plástica mate a base de emulsión vinílica, con conservante antimoho, para todos los paramentos verticales a excepción del distribuidor y para techos lisos.

Usos

Interior-Exterior; pintura plástica con consevantes antimoho para su uso en superficies sometidas a ambientes húmedos o condensaciones. Gracias a su gran poder cubriente, también tapa las manchas ya existentes.

Características

-Conservante antimoho

-Alta resistencia a la alcalinidad de los soportes

-Alto poder de cubrición

-Elevada blancura

-No amarillea

-No salpica durante la aplicación

-Totalmente lavable y repintable

-Composición:

-Vehículo fijo: Copolímeros vinil etileno

-Pigmentos: Dióxido de titanio y cargas minerales seleccionadas

-Densidad: 1.356±0.03

-Secado a 23ºC: 30 minutos

-Repintado a 23ºC: Después de 3 horas

-Rendimiento teórico: 10-14 m²/L

-Almacenaje: 2 años, en su envase original a temperatura entre 5-35ºC

Condición de aplicación

-Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola

-Disolvente: Agua

-Disolución: Para brocha y rodillo diluir hasta 5%.

-Limpieza de utensilios: Agua

-Temperatura de aplicación: entre 5-35ºC

-En superficies nuevas:

-Albañilería: una capa diliudo al 10-15%

-Yeso muerto o pulverulento: Fijar con fijador universal Bruguer (fijador recubrimiento antigoteras)